

Aceite para motores a gas sin cenizas

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® VGT Oil es un aceite de nivel superior y la mejor opción al elegir un lubricante que cumpla con las más rigurosas demandas para motores a gas de alto rendimiento de 2 y 4 tiempos, así como de alta potencia. Está formulado con aceites básicos de alta calidad y aditivos con nulo contenido de cenizas, proporcionando excelente estabilidad a la oxidación, nitración, estabilidad térmica y corrosión. Brinda excelente protección a los componentes como pistones, camisas, trenes de engranajes y válvulas.

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Ofrece control de cenizas, oxidación y nitración.
- Protege los componentes de los motores a gas.
- Formulado con excelentes propiedades, extendiendo la vida útil de servicio y mayor control de los depósitos en pistones y cámaras de combustión.
- Cubre la mayoría de los requerimientos de los OEM's (Fabricantes de equipos originales).
- Formulado para dejar los depósitos prácticamente sin cenizas, así como limpieza insuperable en el sistema.

* APLICACIONES


El porcentaje de los usuarios que prefieren utilizar motores a gas se ha incrementado considerablemente, debido a que las regulaciones y especificaciones de emisiones al medio ambiente cada vez son más rigurosas. **BELHERR® VGT Oil** ayuda a cumplir con estas regulaciones y se aplica en motores a gas que operan en condiciones severas de operación, como altas temperaturas y niveles de fatiga altos. Se debe de aplicar bajo requerimientos de OEM's tales como Caterpillar, Waukesha, Wartsila SACM, MWM Deutz, Dresser-Rand, MAN y Renault RGD.

Características típicas

BELHERR® VGT OIL SAE 15W40

Gravedad específica	-----	0.887
Viscosidad del aceite. CST a 40 °C	ASTM 445	106
CST a 100 °C		13.6
Punto mínimo de fluidez °C Máx. (Temperatura de escurrimiento)	ASTM D 97	- 28
Punto de inflamación °C, Mín.	ASTM D 92	> 210
Apariencia	VISUAL	Brillante
Color ASTM, Máx.	ASTM D 1500	5.0
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	127
Cenizas sulfatadas %w	ASTM D 874	0

* Disponible en:



**Cubeta: 19 L*



**Tambor: 208 L*



**Tote: 1,040 L*