

Aceite sintético de alto desempeño para cajas de velocidades

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® SAE 75W90 API GL-5 es un aceite totalmente sintético para transmisiones mecánicas. Está diseñado para usarse en sistemas de engranajes que requieren lubricantes con sobresaliente capacidad de carga. Debido a su formulación sintética ayuda a extender los intervalos entre servicios de mantenimiento.

* PROPIEDADES

- Menor desgaste de rodamientos y engranes vs aceite mineral.
- Reduce significativamente el riesgo de incendios y explosiones vs aceites minerales.
- Inmejorable fluidez a bajas temperaturas vs aceites minerales.
- Cumple o excede las especificaciones SAE J2360, Mack GO-J Plus, FLENDER T 7302, ZF TE-ML (05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A), API GL-5, MT-1, ISUZU (ejes, transmisiones manuales grandes, eje delantero LCV).

* APLICACIONES


BELHERR® SAE 75W90 API GL-5 está recomendado para transmisiones manuales, finales y ejes de servicio pesado que requieren un desempeño API GL-5 o inferior. Así como engranajes helicoidales e hipoides que operan bajo condiciones severas con altas/bajas velocidades y cargas de impacto, y para engranajes de reducción de malacates

Características típicas

BELHERR® SAE 75W90 API GL-5

Densidad @ 15°C Kg/L	ASTM D - 4052	0.8680
Viscosidad cinemática cSt @ 40 °C cSt @ 100 °C	ASTM D - 445	98 14.7
Viscosidad Brookfield @ - 40 °C MPa.S	ASTM D - 2983	56,000
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	157
Punto de ignición, COC, °C	ASTM D - 92	202
Punto de fluidez, °C	ASTM D - 5950	-54

* Disponible en:



***Tambor: 208 L**



***Tote: 1,040 L**

