

Aceite para sistemas hidráulicos

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® MH-220 AW es una línea de aceites hidráulicos de alta calidad diseñados para cumplir los más exigentes requerimientos de prácticamente todos los principales fabricantes de equipo hidráulico, formulados para proveer un alto nivel de limpieza en los sistemas, excepcional resistencia a la oxidación, protección contra la herrumbre y control de espuma, sus características funcionales les permiten tener múltiples aplicaciones además de las hidráulicas, como rodamientos, compresores de aire y engranes.

* PROPIEDADES

- Menos costos de mano de obra por cambio de aceite.
- Más larga vida de fluido hidráulico.
- Mayor limpieza de las servo válvulas, menos probabilidades de pegado.
- Demulsibilidad controlada para trabajar bien cuando se encuentran contaminados con pequeñas cantidades de agua y separarse fácilmente de grandes cantidades de agua.

* APLICACIONES

BELHERR® MH-220 AW es la primera elección, para sistemas hidráulicos, bombas y motores hidráulicos de todos los diseños operando con altas cargas, velocidades y temperaturas normales o severas en aplicaciones industriales y de equipo móvil, por ejemplo; inyectoras de plástico sistemas hidráulicos, trascabos, y en general de equipo de construcción., compresores de aire en la lubricación de cilindros y cárter.

Características típicas

BELHERR® MH-220 (ISO 46) AW

Grado de Viscosidad	ASTM D - 2422	46
Color ASTM	ASTM D - 1500	2.0
Densidad @ 20 °C	ASTM D 1298	0.8850
Viscosidad del aceite. cSt @ 40 °C cSt @ 100 °C	ASTM D 445	46 7.1
Temp inflamación, °C	ASTM D 92	220
Temp. de escurrimiento °C Máx	ASTM D 97	- 30
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D 2270	100
Demulsibilidad @ 54 °C, mL 3mL emulsión (30 Minutos)	ASTM D 1401	3 (30')
Espumación secuencia II, ml	ASTM D 892	75/0

* Disponible en:



**Cubeta: 19 L*



**Tambor: 208 L*



**Tote: 1,000 L*

