



Aceite hidráulico ISO 68 para cárter de bombas

ESPECIFICACIONES

Cumple con ISO VG 68, ASTM D445

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite hidráulico mineral formulado para la lubricación del cárter de bombas industriales, especialmente en sistemas de enfriamiento por niebla (fogging) en turbinas de gas. Proporciona excelente protección contra desgaste, buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, además de un punto de escurrimiento muy bajo que garantiza un funcionamiento confiable en condiciones de bajas temperaturas.

BENEFICIOS

- Lubricación confiable para bombas de alto rendimiento
- Buena estabilidad térmica y oxidativa
- Adecuado para operación en bajas temperaturas

APLICACIONES

Recomendado para bombas de sistemas de enfriamiento por niebla en turbinas de gas, equipos industriales con requerimiento ISO 68 y aplicaciones que operan en condiciones de temperatura variable.

PROPIEDADES

- Estabilidad a la oxidación en operación prolongada
- Alta protección mecánica de componentes móviles
- Punto de escurrimiento muy bajo para arranques en frío

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	VALOR
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	D445	68
Punto de inflamación	°C	D93	226
Densidad relativa	°C	—	0.88 a 15.6 °C
Propiedades explosivas	—	—	No
Propiedades comburentes	—	—	No
Temperatura de escurrimiento	°C	D97	-50