



BELHERR® EOS PAG AO ISO 46



Aceite para compresores de aire

ESPECIFICACIONES

Cumple con ISO 6743-3A DAA/DAB, DIN 51506.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite sintético de larga duración formulado para compresores de aire Sullair. Diseñado para proporcionar excelente estabilidad térmica, resistencia a la oxidación y baja formación de depósitos, lo que permite intervalos de servicio prolongados de hasta 10,000 horas de operación.

BENEFICIOS

- Larga vida útil del lubricante
- Alta resistencia térmica y oxidativa
- Excelente control de depósitos
- Buena lubricidad en todas las condiciones

APLICACIONES

Recomendado para compresores de aire de tornillo y paletas en aplicaciones industriales continuas o severas. Ideal para equipos Sullair y otros fabricantes que requieran aceites sintéticos con alto punto de inflamación y excelente estabilidad a altas temperaturas.

PROPIEDADES

- Intervalos de cambio extendidos hasta 10,000 horas
- Bajo desgaste de componentes críticos
- Alto punto de inflamación para mayor seguridad

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	VALOR
Punto de inflamación	°C	D93	263
Vida útil del lubricante	h	-	10,000
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm²/s	D445	39.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm²/s	D445	7.3