



HCRACKED ISO 46

Aceite lubricante mineral para compresores de aire de tornillo rotativo

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® HCRACKED ISO 46 es un lubricante de calidad premium formulado con bases severamente hidrotratadas y una combinación única de aditivos para una máxima resistencia a la degradación del fluido proveyendo una protección y durabilidad superior además de prolongar el servicio de mantenimiento.

Específicamente formulado para proveer una óptima lubricidad para compresores de aire de tornillos rotativo. Por el origen de sus bases de alta calidad **BELHERR® HCRACKED ISO 46** se comporta como un lubricante sintético siendo así la mejor opción con el mejor radio de precio-calidad.

* PROPIEDADES

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación en un amplio rango de temperatura.
- Compatibilidad con todos los sellos y los equipos del sistema de aire
- Resiste a la oxidación, reduciendo así la viscosidad mejorando la eficiencia del compresor.
- Excelente demulsibilidad maximizando así la eficiencia del condensador
- Ahorros de energía documentados.

* APLICACIONES


BELHERR® HCRACKED ISO 46 es compatible con la mayoría los compresores de tornillo rotativo y no es tóxico ni dañino y puede ser mezclado con cualquier cantidad de aceites minerales para su desecho así como reciclable y re-refinable. Cumple y excede los requisitos de **DIN 51506:1985-09 VDL**.

Características típicas

BELHERR® HCRACKED ISO 46

Grado	-----	ISO 46
Densidad @ 15 °C , Kg/L	ASTM D - 1298	0.8730
Viscosidad del cinemática. cSt a 40 °C cSt a 100 °C	ASTM D - 445	44 a 46 6.9 a 7.1
Índice de Viscosidad	ASTM D - 2270	105
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C	ASTM D - 92	238
Desgaste Abrasivo FGZ, Etapa de carga de falla, A/8.3/90,	ISO 14635 - 1	11
Cenizas Sulfatadas % wt,	ASTM D - 874	< 0.01
Corrosión de la tira de cobre, 3H, 100 °C	ASTM D 130	1 B
Espuma, secuencia I, Estabilidad, mL, °C	ASTM D 892	0
Espuma, secuencia I, Tendencia, mL, °C	ASTM D 892	20
Características de prevención de la herrumbre; procedimiento B	ASTM D 665	PASA

* Disponible en:



***Cubeta: 19 L**



***Tambor: 208 L**



***Tote: 1,040 L**

