

BELHERR® MSO 6



LUBRICANTE DEL CÁRTER PARA MOTORES DE CRUCETA DE 2T

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® MSO6 son aceites de calidad premium de sistema para los nuevos motores de cruceta, especialmente los que lo emplean para el enfriamiento de pistón.

* BENEFICIOS

- Excelente neutralización del ácido antes de llegar a las paredes de los cilindros evitando corrosión y desgaste prematuro.
- Protección para cojinetes lisos de turbocompresores, cojinetes de eje, tubos de popa y sellos.
- Excepcional resistencia al engrosamiento de la viscosidad debido a su estabilidad térmica y a la oxidación. Control sobresaliente de la acumulación de residuos y limpieza del cárter.



BELHERR MSO SERIES

Características	Método	BELHERR® MSO
		MSO 6
Grado SAE	SAE J 300	30
Peso específico @ 20/4 °C	ASTM D1298	0.891
Temperatura de Inflamación (°C)	ASTM D92	220
Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt)	ASTM D445	--
Viscosidad cinemática a 100 °C (cSt)	ASTM D445	11.5
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	--
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	6
Punto mínimo de fluidez (°C)	ASTM D97	-6

BM MSO 6	Mobilgard 300	Melina S 30	CDX - 30	Veritas 800 Marin 30

Se recomienda la detergencia del lubricante principalmente para proteger contra los contaminantes que se acumulan en el cárter de los motores de dos tiempos.

