

SUPER DRIVE® MONOGRADOS

LUBRICANTES MONOGRADO PARA MOTORES DE SERVICIO PESADO

* DESCRIPCIÓN

Los aceites de la serie **Super DRIVE®** son aceites monogrados de calidad para motores de servicio pesado diseñados fundamentalmente para utilizarse en motores de diésel.

Están formulados a partir de bases lubricantes minerales de alta calidad y de un sistema de aditivos para brindar el desempeño requerido por los motores de combustión interna en donde es requerido un nivel de calidad API CF-4.

* BENEFICIOS

- Limpieza del motor.
- Protección contra el desgaste y la corrosión.
- Bajo consumo de aceite.
- Paquete de aditivos con agentes antiherrumbre y antiespumante.
- Excelente neutralización del ácido antes de llegar a las paredes de los cilindros evitando corrosión y desgaste prematuro.

Super DRIVE® Monogrados

Características	Método	Super DRIVE®	
		SAE 40	SAE 50
Grado SAE	SAE J 300	40	40
Peso específico @ 20/4 °C	ASTM D1298	0.909	0.887
Temperatura de Inflamación (°C)	ASTM D92	240	240
Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt)	ASTM D445	120	220
Viscosidad cinemática a 100 °C (cSt)	ASTM D445	12.8	19
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	98	98
Punto mínimo de fluidez (°C)	ASTM D97	-18	-10

				
Super DRIVE® SAE 40 API CF-4	Delvac 1240	Rimula R2 40	Tection Monograde 40	-----
Super DRIVE® SAE 50 API CF-4	Delvac 1250	Rimula R2 50	Tection Monograde 50	-----

