

* DESCRIPCIÓN

Súper **DRIVE[®] MERCON V** está formulado con aceites básicos de la más alta calidad y aditivos de avanzada tecnología para cumplir con los difíciles requisitos de las transmisiones modernas. **Súper DRIVE[®] MERCON V** otorga mejor resistencia al calor, mejor fluidez a bajas temperaturas y mejor resistencia a la vibración que los fluidos para transmisión automática convencionales.

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Protección y fluidez a bajas temperaturas; proveyendo cambios de velocidad suaves en arranques en frío.
- Contiene aditivos para proteger todas las partes de las transmisiones automáticas.
- Más limpieza: Mercon V minimiza los depósitos de lodo y barniz.
- Protege sellos y empaques de la transmisión.
- Provee una gran protección en contra de la vibración en la transmisión.

* APLICACIONES

El lubricante **Súper DRIVE[®] MERCON V** es recomendado para usarse en la mayoría de las transmisiones automáticas de vehículos de pasajeros y camionetas Ford (con excepción de aquellos que especifican MERCON SP, MERCON LV o Fluido Tipo F) incluyendo vehículos Lincoln y Mercury, como también vehículos de General Motors modelos pre-2006 y muchos vehículos importados.


Características típicas

Súper DRIVE MERCON V		
Color	VISUAL	Rojo brillante
Gravedad específica a 20/4°C	ASTM D - 1298	0.862
Punto de Inflamación °C MIN.	ASTM D - 92	185
Viscosidad CST a 40°C	ASTM D - 445	37
Viscosidad CST a 100°C	ASTM D - 445	7.3
Índice de viscosidad	ASTM D - 2270	166

* Disponible en:



**Botella: 0.946 L*




**Cubeta: 19 L*



**Galón: 3.785 L*



**Tambor: 208 L*



**Garrafa: 5.0 L*



**Tote: 1,040 L*

