

Aceite para transmisiones estándar

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® SAE 140 API GL-1 es un lubricante multipropósitos de óptimo grado para engranajes. Fabricados a partir de aceites minerales de alta calidad con un alto índice de viscosidad. Este aceite está exclusivamente diseñado para engranajes donde no se requiera extrema presión.

* PROPIEDADES

- Desgaste reducido.
- Temperaturas operativas menores.
- Compatibilidad con los sellos.
- Ahorros de energía documentados.
- Un solo producto para ejes y transmisiones.

* APLICACIONES

BELHERR® SAE 140 API GL-1 es un lubricante recomendado para ser utilizados en cajas de engranes rectos y en equipos industriales, de transporte y construcción, particularmente aquellos que funcionan bajo condiciones moderadas de temperatura y carga. Proporcionan en excelente control de desgaste incluso ante la presencia de pequeñas cantidades de agua.

Características típicas

BELHERR® SAE 140 API GL-1

Grado	-----	SAE 140
Gravedad específica @ 25 °C	ASTM D - 1298	0.8950 - 0.930
Viscosidad cinemática. cSt a 40 °C cSt a 100 °C	ASTM D - 445	405.6 a 491 26.99
Color ASTM, Máx.	ATM D - 1500	8
Índice de viscosidad	ASTM D - 2270	90
Apariencia	VISUAL	Brillante
Color	VISUAL	Ámbar
Temperatura de inflamación, °C	ASTM D - 92	210
Temperatura de escurrimiento, °C	ASTM D - 97	- 6 a - 12
No.de ácido, mg KOH/g	ASTM D - 664	0.100

* Disponible en:



**Cubeta: 19 L*



**Tambor: 208 L*



**Tote: 1,040 L*

