

Aceite monogrado para motores a diésel

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® SAE 40 API CF/CF-2 es un aceite monogrado de calidad para motores de servicio pesado diseñados fundamentalmente para utilizarse en motores de diésel, vehículos comerciales y maquinaria agrícola. También pueden utilizarse equipos para la construcción. Están formulados a partir de bases lubricantes minerales de alta calidad así como aditivos con propiedades detergentes, dispersantes, antiherrumbre y anti desgaste para brindar el desempeño requerido por los motores de combustión interna en donde es requerido un nivel de calidad **API CF/CF-2**.

* PROPIEDADES

- Limpieza del motor.
- Protección contra el desgaste y la corrosión.
- Bajo consumo de aceite.
- Reduce los costos de operación de flotas mixtas.
- Cuenta con una reserva alcalina adecuada para controlar y neutralizar los ácidos corrosivos que se forman en la combustión por el contenido de azufre del combustible.

* APLICACIONES

Los aceites de la serie **BELHERR® SAE 40 API CF/CF-2** son recomendados para la lubricación de motores a diésel, turbo cargados o de aspiración natural de 2 y 4 tiempos, bajo condiciones de operación severa tanto dentro como fuera de carretera de vehículos comerciales y maquinaria agrícola al igual que para motores diésel de vehículos comerciales y equipos de construcción e industriales en donde se requiera cumplir especificación **API CF/CF-2, MIL-L-2104D** o superior.

Características típicas

BELHERR® SAE 40 API CF/CF-2

Apariencia	VISUAL	Brillante
Grado	ISO SAE	150 40
Peso específico @ 20/4 °C	ASTM D 1298	0.884 - 0.915
Temperatura de inflamación, °C	ASTM D 92	225
Viscosidad Cinemática, (cSt) 40 °C 100 °C	ASTM D 445	140 - 170 14.5 - 16.2
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D 2270	90
Color ASTM	ASTM D 1500	8.0
Temperatura de escurrimiento, °C	ASTM D 97	- 9 a -21
Cenizas sulfatadas, % wt.	ASTM D 874	0.5
No. de Base, mg KOH/g	ASTM D 2896	0.500

* Disponible en:



*Botella: 0.946 L




*Cubeta: 19 L




*Galón: 3.785 L



*Tambor: 208 L



*Garrafa: 5.0 L



*Tote: 1,040 L