

Aceite para motores antiguos o aplicaciones industriales

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® SAE 40 API SF/CC es un aceite de alto desempeño para motores antiguos o aplicaciones industriales que ayuda a prolongar la vida útil del motor en aplicaciones severas dentro y fuera de carretera. La avanzada química de estos productos brinda un desempeño excepcional en motores donde se especifique una categoría de servicio **API SF/CC**.

* PROPIEDADES

- Aplicaciones en carretera operando tanto a alta como a baja velocidad.
- Excelente limpieza del motor.
- Protección del motor bajo una amplia gama de condiciones operativas.
- Ayuda a reducir el desgaste del motor y la corrosión.

* APLICACIONES

BELHERR® SAE 40 API SF/CC está recomendado para utilizarse en automóviles y camiones de servicio liviano con motores donde se requiera cumplir con la categoría **API SF/CC, MIL-L-2104B o superior**.

Antes de utilizar un aceite para motores Super DRIVE, consulte el manual del vehículo para determinar el grado de viscosidad y la clasificación de servicio API recomendados por el fabricante.

Características típicas

BELHERR® SAE 40 SF / CC

Grado	-----	SAE 40
Gravedad específica 20/4 °C	ASTM D 1298	0.875
Temperatura de inflamación, °C	ASTM D - 92	225
Viscosidad Cinemática, cSt a 40 °C cSt a 100 °C	ASTM D - 445	137 - 170 14.35 a 16.2
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D - 2270	125
Color ASTM	ASTM D - 1500	2.5, Máx
Punto de fluidez, °C	ASTM D - 97	- 27
TBN, mg KOH/g	ASTM D - 2896	4.2

* Disponible en:



***Botella: 0.946 L**




***Cubeta: 19 L**



***Galón: 3.785 L**



***Tambor: 208 L**



***Garrafa: 5.0 L**



***Tote: 1,040 L**

